

# 船底塗料添加剤「ANNEX」の塗布要領



株式会社 エコウエル  
東京都文京区向丘2 - 30 - 14  
TEL : 03-3824-6460  
<http://www.ecowel.co.jp>

# 船底塗料添加剤「ANNEX」の塗布要領

塗布日：平成17年12月6日

撮影場所：沖縄県 泡瀬漁港



現在、ANNEXは  
新パッケージに  
変更しています。



添加剤アネックス500gに加えて、船底塗料(4L)と塗料溶剤(シンナー等)をご用意下さい。



簡単に塗るにはペイントローラーと塗料皿が便利ですが、塗りむらを避ける為には刷毛で2~3回塗りをお勧めします。



先ず、添加剤アネックス一袋(500g)をペンキ缶に入れ、塗料溶剤(シンナー等)と混ぜます。



塗料用溶剤(シンナー)と混ぜた添加剤アネックスは、電動工具等をお使いになり、良く攪拌して下さい。

注：パンフレットに塗料溶剤(シンナー等)の使用量は1.5リットルと書かれておりますが、あくまでもお客様の任意の量でお使い下さい。添加剤を船底塗料に混ぜやすくすることが溶剤(シンナー等)を使う主目的ですので、1.5リットル以下でも構いません。



# 船底塗料添加剤「ANNEX」の塗布要領

塗布日：平成17年12月6日

撮影場所：沖縄県 泡瀬漁港



次に、船底塗料一缶(4L)も良く攪拌下さい。



最後に、添加剤アネックスの入ったペンキ缶に船底塗料を入れ、良く攪拌して下さい。



後は、ペイントローラーで塗布していただくだけでOKです。塗装むらを避ける為に、刷毛で2~3回塗る事をお勧め致します。



5トンの漁船又は30フィート前後のレジャーボートに塗布の場合、船底塗料4Lとアネックス500gが必要です。塗布作業は1時間程で完了します。